

Kabelverschraubungen Messing



Messing-Dicht-Verschraubung MED mit metrischem Gewinde

Mit Zugentlastung

Schutzart: IP 68
 Material: Messing
 Farbe: vernickelt

Temperaturbereich:
 -40°C bis +120°C

Gewinde: M12 bis M40
 Dichteinsatz: Neoprene



Messing-Sechskant-Kabelverschraubung MES - metrisches Gew.

Mit Anschlußgewindedichtring wird Schutzart IP 65 erreicht

Schutzart: IP 55 bzw. IP 65
 Material: Messing
 Farbe: vernickelt

Temperaturbereich:
 -20°C bis +80°C

Gewinde: M12 bis M40
 Dichteinsatz: Weichgummi



Messing-EEEx e Kabelverschraubung MED M ..EX - metrisch

Schutzart: IP 68
 Material: Messing
 Farbe: vernickelt

Temperaturbereich:
 -20°C bis +40°C

Gewinde: M12 bis M40
 Dichteinsatz: Neoprene

ATEX:
 LCIE 97 ATEX 6005 X



Messing-EMV-Kabelverschraubung MED MV - metrisches Gew.

Schutzart: IP 68
 Material: Messing
 Farbe: vernickelt

Temperaturbereich:
 -40°C bis +100°C

Gewinde: M12 bis M40
 Dichteinsatz: Neoprene

* Alle Kabelverschraubungen sind auch mit PG-Gewinde lieferbar!